



PACKAGING SOLUTION

EASYPACK 300S

Macchina automatica per l'applicazione del cavallotto sulle calze con fermaglio di nylon o con cucitura a filo

Automatic machine for the application of the card-rider onto socks by means of a fastener or thread

Avvio automatico ciclo con pedale o con fotocellula di rilevamento prodotto

Automatic cycle start through pedal or product detection photocell

Stampa diretta su cavallotto e applicazione automatica appendino

Direct print on the card-rider and automatic application of the hanger

Scarico automatico prodotto

Automatic unload of the product

Dispositivo dalle alte prestazioni con limitata necessità di manutenzione

High performance device with low need of maintenance



Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Peso / Weight	~ 400 Kg.
Dimensioni / Dimensions	1550x1200x1900/h mm
Tempo ciclo / Cycle time	3,5 secondi / seconds
Produzione oraria stimata / Estimated hourly production	900 paia / pairs
Pressione aria / Air pressure	6 bar
Consumo elett. medio / Average elec. consumption	0,75 KW/hr
Potenza installata / Power installed	2 KW
Tensione di alimentazione / Power supply	400 VAC 3 Ph. + N



Il dispositivo è conforme agli standard CE



The device complies to the CE standards